

Τεχνικά Χαρακτηριστικά		NAVI+		
Τύπος	SI	15	20	25
Συνολική Επιφάνεια	m²	1,55	2,05	2,52
Παραθύρου Επιφάνεια	m²	1,41	1,89	2,34
Απορροφητική Επιφάνεια	m²	1,36	1,83	2,28
Μήκος X Πλάτος X Πάχος	mm	1531x1011x95	2031x1011x95	2031x1241x95
Βάρος (Στεγνός & Συσκευασμένος)	Kg		34	39
Χωρητικότητα Απορροφητή	L	1,3	1,6	1,9
Πλαίσιο / Πάχος	mm	Φύλλο Αλουμινίου / 0,8		
Υαλοπίνακας	mm	Ασφαλείας, Χαμηλής Περιεκτικότητας σε Σίδηρο		
Διαπερατότητα Υαλοπίνακα Solar / Light	%	91,8 / 91,9		
Μόνωση (Πλάτη) / Πάχος / Πυκνότητα	mm / Kg/m³	Πετροβάμβακας / 50 / 50		
Μόνωση (Πλευρική) / Πάχος / Πυκνότητα	mm / Kg/m³	-		
Πλάτη / Πάχος	mm	Φύλλο Αλουμινίου / 0,8	Φύλλο Αλουμινίου / 0,8	Φύλλο Αλουμινίου / 0,8
Απορροφητής		Χάλκινη Σχάρα - Επιλεκτική Επιφάνεια Αλουμινίου (Ενιαίο Φύλλο) - Κολλημένα με Τεχνολογία Laser		
Απορροφητικότητα	%	95 ± 2		
Εκπομπή	%	5 ± 2		
Header Cu Ø / Πάχος	mm	22 / 0,7		
Riser Cu Ø / Πάχος	mm	8 / 0,40		
Πλήθος Risers σε Κάθετη Διάταξη	Pcs	9	9	11
Πλήθος Risers σε Οριζόντια Διάταξη	Pcs	15	19	19
Εξόδοι Cu Ø 22		4 ή 2		
Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας	Bar	10		
Μέσο Μεταφοράς Θερμότητας		Μείγμα Νερού & Αντιψυκτικού (Προπυλενογλυκόλη)		
Θερμοκρασία Στασιμότητας σε 1 Kw/m² & 30°C	°C	187		
Διάταξη		Κάθετη ή Οριζόντια		
Πιστοποίηση Solar Keymark		•	•	•